

Borneo

1/10" structuurlus

100% polyamide

RUG

Vilt - Ultratex

POOLHOOGTE

± 10 mm

TOTALE HOOGTE

± 13 mm

POOLGEWICHT

± 480 g/m²

TOTAAL GEWICHT

± 1.645 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²

± 189 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

GEbruik

- Klasse 22+: Huishoudelijk
- Comfort: 2
- Geschikt v. vloerverwarming
- Brandklassen. E_{fl} EN 13501-1

1/10" structuré

100% polyamide

DOSSIER

Futre - Ultratex

HAUTEUR DU VELOURS

± 10 mm

HAUTEUR TOTALE

± 13 mm

POIDS DU VELOURS

± 480 g/m²

POIDS TOTAL

± 1.645 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²

± 189 000

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre sur bandes autoagrippantes
- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22+: Domestique général
- Confort: 2
- Classement. feu E_{fl} EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302: 0.15 m² K/W



1/10" Strukturschlinge

100% Polyamide

RÜCKEN

Vlies - Ultratex

POLHÖHE

± 10 mm

GESAMTHÖHE

± 13 mm

POLGEWICHT

± 480 g/m²

GESAMTGEWICHT

± 1.645 g/m²

NOPPEN/M²

± 189 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22+: stark
- Komfort: 2
- Baust.klasse E_{fl} EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.15 m² K/W

1/10" scroll

100% nylon

BACKING

Felt - Ultratex

PILE HEIGHT

± 10 mm

TOTAL HEIGHT

± 13 mm

PILE WEIGHT

± 480 g/m²

TOTAL WEIGHT

± 1.645 g/m²

TUFT DENSITY/M²

± 189 000

INSTALLATION METHOD

- Stretched on hook tape
- Release bond

USAGE

- Class 22+: General domestic
- Comfort: 2
- Fire resist. E_{fl} EN 13501-1
- Suitable f. floorheating

EN 14041



DOP: 1011#IE00CV

textile floor covering
EN 1307



Borneo

↔ca 30cm ↑ca 60cm

22

35

36

44

53

56

64

76

CA 3 M

CA 3,5 M

CA 4 M

CA 5 M



Borneo



35



36



44



53



76



22



64



56