

# Caracas

## 1/10" lussenpool bedrukt

100% polyamide

RUG  
Vilt

POOLHOOGTE  
± 3 mm

TOTALE HOOGTE  
± 5 mm

POOLGEWICHT  
± 280 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 1.110 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 148 000

### AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuisslijm

### GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 1\*
- Brandklasse m. E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

## 1/10" bouclé imprimé

100% polyamide

DOSSIER  
Feùtre

HAUTEUR DU VELOURS  
± 3 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 5 mm

POIDS DU VELOURS  
± 280 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 1.110 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 148 000

### POSE PRÉCONISÉE

- Tendre sur bandes autogrippantes
- Produit de maintien
- Fixateur

### UTILISATION

- Classe 22: domestique modéré
- Confort: 1\*
- Classement feu E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique ISO 8302: 0.11 m<sup>2</sup> K/W



## 1/10" Schlinge bedrukt

100% Polyamide

RÜCKEN  
Vlies

POLHÖHE  
± 3 mm

GESAMTHÖHE  
± 5 mm

POLGEWICHT  
± 280 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 1.110 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 148 000

### EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

### EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 1\*
- Baustoffkl. E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.11 m<sup>2</sup> K/W

## 1/10" loop pile printed

100% nylon

BACKING  
Feltback

PILE HEIGHT  
± 3 mm

TOTAL HEIGHT  
± 5 mm

PILE WEIGHT  
± 280 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 1.110 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 148 000

### INSTALLATION METHOD

- Stretched on hook tape
- Release bond

### USAGE

- Class 22: medium domestic
- Comfort: 1\*
- Fire resist. E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Suitable f. floorheating



Caracas ↔ca. 97 cm ↑ca. 92 cm 16 23 33 46 53 64 75

Vilt/Feutre/Vlies/Felt 4m

Vilt/Feutre/Vlies/Felt 5m

# Caracas



400 cm 23



400+500 cm 75



400 cm 16



400 cm 46



400+500 cm 33



400+500 cm 53



400+500 cm 64